

## BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

Ürün kodu : 4474

### TEKNİK ÖZELLİKLER


Çalışma Gerilimi	:	AC220-240V
Frekans	:	50/60Hz
Güç	:	Max. 40w
Işık Akısı	:	3400 Lm
Güç Faktörü	:	0,9 PF
Çalışma Sıcaklığı	:	-20°C ~ +40°C
Koruma Sınıfı	:	IP 20
Elektrik Sınıfı	:	Class II
Işık Rengi	:	Beyaz - 6500K Gün Işığı - 3000K Doğal Beyaz - 4000K

### UYARI:

1. Kurulumdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.
2. Ürünün montajını mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
3. Ürünün taşıma esnasında zarar görmediğinden emin olunuz.
4. Ürün sadece iç ortam kullanımına uygundur.
5. Nemli ortamlardan koruyunuz.
6. Ürün temizliği için elektriği kesiniz, sadece kuru bez kullanınız.
7. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
8. Dimmerle çalışmaya uygun değildir.
9. Bu armatür Y Tipi Bağlantı içerir.(Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

### KURULUM:

1. Kurulum öncesi elektriği kesiniz.
2. Montaj yapacağınız alanı çıkartınız.
3. LED Paneli asma tavan bölmesi içerisine alınız.
4. LED Panelin tavan içerisine tam olarak yerleştiğinden emin olunuz.
5. AC şebeke kaynağını, sürücünün giriş kablolarına bağlayınız.  
Montajın ve bağlantıların doğru olduğunu kontrol ettikten sonra enerji veriniz.



#### Sıva Üstü Kurulum

### LED MODÜL ÖZELLİKLERİ

Marka	:	Inoled
Çalışma Gerilimi	:	36Vdc
Çalışma Akımı	:	158,33mA
Modül Gücü	:	6W
Tc	:	80°C
LED Modül Sayısı	:	6 ad.

