

LED TRAF0 / GÜÇ KAYNAĐI  
SWITCHING POWER SUPPLY

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	:	AC220-240V
Frekans	:	50/60Hz
Çıkış Gerilimi	:	DC 12V
Elektriksel Koruma Sınıfı	:	Class I
Mekanik Koruma Sınıfı	:	IP20

## UYARI:

1. Kurulumdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.
2. Kullanmadan önce ürünün taşıma esnasında zarar görmediğinden emin olunuz.
3. Ürünü beyan edilen gerilim seviyesinde çalıştırınız.
4. Çalışma esnasında ürünün üstünü kapatmayınız.
5. Ürünün başlıca kısa devre, aşırı yük ve aşırı sıcaklık gibi olumsuz etkenlere karşı koruması mevcuttur.
6. Çalışma sıcaklığı -20°C ~ +60°C arasındadır.
7. Bu ürün sadece iç ortam kullanımına uygundur.
8. Herhangi bir arıza durumunda ürüne profesyonel bir kişi veya kişiler müdahale etmelidir.
9. Temizlik öncesi ürünün elektriğini kesiniz. Kuru ve temiz bir bez yardımı ile ürünü temizleyiniz. Temizlik esnasında herhangi bir kimyasal malzeme veya koroziv madde kullanmayınız.
10. Çocukların erişmeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

## SLIM TRAFOLARIN ŞERİT LED İLE KULLANIMI

TRAF0 AKIMI	TRAF0 GÜCÜ	3 ÇİP KULLANIMI	4040SMD KULLANIMI
3A	36W	3 mt	3 mt
5A	60W	4 mt	5 mt
10A	120W	8 mt	10 mt
12,5A	150W	10 mt	13 mt
16,6A	200W	15 mt	17 mt
20,8A	250W	18 mt	21 mt
30A	360W	25 mt	30 mt
41A	500W	35 mt	42 mt



ÜRETİCİ FİRMA:  
CHANGZHOU HENGJUN FOREIGN TRADE CO., LTD.  
No. 7 Dingyan Town Changzhou  
Jiangsu China

İTHALATÇI / ÜRETİCİ FİRMA:  
TELSA ELEKTRİK AYDINLATMA SAN. TIC.LTD. STI.  
Firuzköy Yolu, Bağlarıçı Cd. No:65 B Blok Kat:1 34325  
Avclar/Istanbul Türkiye www.inoled.com.tr

Made in P.R.C.

