

ASPERA

20W LED ETANJ ARMATÜR

2912



Kullanım Alanları

- Otoparklar
- Endüstriyel Alanlar
- Depolar

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Polikarbon
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9010
Darbe Dayanımı	: IK08
IP Seviyesi	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 60.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Üstü Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 20 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,5$
Koruma Sınıfı	: II


Optik Özellikler

Işık Akısı	: 2100 lm
Aydınlatma Verimi	: 105 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 120°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG0

EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.





Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)




Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Koni)

Boyutlar & Ağırlık




a	b	c	Ağırlık
52mm	52mm	600mm	220g


Askı Aparatı



Kablo Uzunluğu



Kablo Rakoru



Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
2912	1	20	305 x 670 x 250	

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
2912-01	6500	2100
2912-02	3000	2060
2912-03	4000	2100