

18W SIVA ALTI WALLWASHER LED ARMATÜR

5315



Kullanım Alanları

- Dış Cephe Uygulamaları
- Dekoratif Aydınlatmalar
- Bina Uygulamaları

Genel Özellikler

Gövde Materyali	: Alüminyum
Difüzör Materyali	: Opal Polikarbon
Ürün Rengi	: RAL 9006
Darbe Dayanımı	: IK07
IP Seviyesi	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C ~ +40°C
LED Ömrü	: 50.000 saat - L70 @ Ta= 40°C
Ürün Ömrü	: 30.000 saat
Dim Özelliği	: Dim Edilemez
Montaj Tipi	: Sıva Altı Montaj


Elektriksel Özellikler

Güç	: 18 W
Çalışma Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Frekansı	: 50/60 Hz
Güç Faktörü	: $\geq 0,9$
Koruma Sınıfı	: I

Optik Özellikler

Işık Akısı	: 2880 lm
Aydınlatma Verimi	: 160 lm/W
Renksel Geriverim Endeksi CRI	: ≥ 80
Işık Açısı	: 30°
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Renk Sıcaklığı	: 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1



EU 2019/2015 Enerji verimliliği direktifine göre güç ve ışık akısı değerleri için $\pm 10\%$ tolerans mevcuttur.



cd
— C0/C180
— C90/C270

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi (Polar)

Boyutlar & Ağırlık



a	b	c	Ağırlık
49mm	55mm	500mm	1540g

Kablo Uzunluğu



600mm

Paketleme Verisi

Ürün Kodu	Kutu İçi Miktar (adet)	Koli İçi Miktar (adet)	Koli Boyutları (en x boy x yükseklik) (mm)	Koli Ağırlığı (kg)
5315	1	1	80 x 520 x 75	1.87

Renk Sıcaklık Opsiyonları

Ürün Kodu	Renk Sıcaklığı (Kelvin)	Işık Akısı (lm)
5315-01	6500	2880
5315-02	3000	2520
5315-03	Kırmızı	-
5315-04	Yeşil	-
5315-05	Mavi	-
5315-06	Amber	-
5315-08	Doğal Beyaz	2880