

ŞERİT LED TRAFOSU
LED Strip Power Supply

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	:	AC220-240V
Frekans	:	50/60Hz
Çıkış Gerilimi	:	DC 12V
Elektriksel Koruma Sınıfı	:	Class I
Mekanik Koruma Sınıfı	:	IP20

UYARI:

1. Kurulumdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.
2. Kullanmadan önce ürünün taşıma esnasında zarar görmediğinden emin olunuz.
3. Ürünü beyan edilen gerilim seviyesinde çalıştırınız.
4. Çalışma esnasında ürünün üstünü kapatmayınız.
5. Ürünün başlıca kısa devre, aşırı yük ve aşırı sıcaklık gibi olumsuz etkenlere karşı koruması mevcuttur.
6. Çalışma sıcaklığı -20°C ~ +60°C arasındadır.
7. Bu ürün sadece iç ortam kullanımına uygundur.
8. Herhangi bir arıza durumunda ürüne profesyonel bir kişi veya kişiler müdahale etmelidir.
9. Temizlik öncesi ürünün elektriğini kesiniz. Kuru ve temiz bir bez yardımı ile ürünü temizleyiniz. Temizlik esnasında herhangi bir kimyasal malzeme veya koroziv madde kullanmayınız.
10. Çocukların erişmeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

ULTRA SLIM TRAFOLARIN ŞERİT LED İLE KULLANIMI

TRAFO AKIMI	TRAFO GÜCÜ	4040SMD KULLANIMI
60W	5A	5 mt
100W	8,3A	10 mt
150W	12,5A	12 mt
200W	16,6A	16 mt
250W	20,8A	18 mt
360W	30A	25 mt



ÜRETİCİ FİRMA:
CHANGZHOU HENGJUN FOREIGN TRADE CO., LTD.
No. 7 Dingyan Town Changzhou
Jiangsu China

İTHALATÇI / ÜRETİCİ FİRMA:
TELSA ELEKTRİK AYDINLATMA SAN. TIC.LTD. STI.
Firuzköy Yolu, Bağlarıçı Cd. No:65 B Blok Kat:1 34325
Avclar/Istanbul Türkiye www.inoled.com.tr

